



ISO 9001  
QM HU 1 17 383 12  
www.ecomcert.org

**MOHÁCSI VASÖNTÖDE**

Since 1894

www.vasontode.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

10/2016 sz.

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Acélcsőves Földfeletti TŰZCSAP BUSO-80-00 (A, B és C változat) DN80 PN16 MSZ EN 14384
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
BUSO FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B BUSO-80-00A 1.-M 6-01-107  
BUSO FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B BUSO-80-00B 1,25.-M 6-01-108  
BUSO FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B BUSO-80-00C 1,5.-M 6-01-109
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:  
Tűzbiztonsági eszköz, tűzoltás és vízelvonás a vízszolgáltatásból
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.  
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.  
Tel: +36-69-322-733  
Fax: +36-69-311-433  
email: info@vasontode.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:  
(1) rendszer az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint
- A 1299 számon bejelentett TSU - *Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. 92101 Piešťany Krajinská cesta 2929/9 Szlovákia mint minőségellenőrző intézet, amely*  
- a terméktípus meghatározását,  
- kezdeti típusesztelést a termék vonatkozó jellemzőivel kapcsolatban az MSZ EN 14384 szabvány szerint,  
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,  
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az (1) rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 1299-CPR-0161 számon.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás	
Átfolyási együttható, Kv (Cv) értékek	BUSO-80 DN80 1x65 = 118,27 BUSO-80 DN80 2x65 = 161,51	MSZ EN 14384 szabvány szerint 1299-CPR-0161	
Megengedhető üzemi nyomás (PFA)	1,6 MPa (16 bar)		
Megengedhető legnagyobb üzemi nyomás (PMA)	max. 2,0 MPa (max. 20 bar)		
Működtető terhelések legnagyobb működtető forgatónyomatéka (MOT)	125 Nm		
Legkisebb erőhöz tartozó nyomaték (mST)	250 Nm		
Víztelenítési idő a talaj tömörségétől függően, nyitott kifolyónyílásnál	3-4,5 perc		
Fordulatok száma a teljes nyitásig	7,5		
Csatlakozás a vízhálózathoz	EN-1092-2 szerinti karimás kötéssel		
Bevonat	TEMAFLOOR 50 epoxi		ÁNTSZ OTH nyilvántartási szám KEF-2244-2/2016
Alkalmazási terület	ivóvízellátás, max 30°C		
Működtetés	földfeletti tűzcsapkulccsal	OKF TVL Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány 660/32/2011	
Kifolyónyílások száma/mérete	2/B		
Kifolyónyílások magassága telepítéskor	talajszinttől 650-900mm		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mohács, 2016. március 7.

Buchhammer Károly  
ügyvezető igazgató

**Mohácsi Vasöntöde Kft.**

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ▪ Tel: (+36) 69 322 733 ▪ Fax: (+36) 69 311 433 ▪ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ▪ Adószám 11006536-2-02 ▪ Bank: 10400779-49485050-48481000 ▪ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ▪ SWIFT: OKHBUHUH