



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

14/2016 sz.

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Földalatti TŰZCSAP FA-80-00 (A, B és C változat) DN80 PN16 MSZ EN 14339
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

ÖNTVÉNY SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	FA-80-00A	1.-M	6-02-01
ÖNTVÉNY SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	FA-80-00B	1,25.-M	6-02-02
ÖNTVÉNY SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	FA-80-00C	1,5.-M	6-02-03
MŰSZAKI GUMI SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	FA-80-00A	1.-M	6-02-27
MŰSZAKI GUMI SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	FA-80-00B	1,25.-M	6-02-28
MŰSZAKI GUMI SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	FA-80-00C	1,5.-M	6-02-29
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Tűzbiztonsági eszköz, tűzoltás és vízelvonás a vízszolgáltatásból
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.
Tel: +36-69-322-733; Fax: +36-69-311-433; email: info@vasontode.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:
(1) rendszer az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint
- A 1299 számon bejelentett TSU - Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. 92101 Piešťany Krajinská cesta 2929/9 Szlovákia mint minőségellenőrző intézet, amely a terméktípus meghatározását,
 - kezdeti típusvizsgálatot a termék vonatkozó jellemzőivel kapcsolatban az MSZ EN 14339 szabvány szerint,
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az (1) rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 1299-CPD-0031 számon.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás	
Átfolyási együttható, Kv (Cv) értékek	FA-80 DN80 1x65 = 85,6	MSZ EN 14339 szabvány szerint 1299-CPD-0031	
Megengedhető üzemi nyomás (PFA)	1,6 MPa (16 bar)		
Megengedhető legnagyobb üzemi nyomás (PMA)	max. 2,0 MPa (max. 20 bar)		
Működtető terhelések legnagyobb működtető forgatónyomatéka (MOT)	105 Nm		
Legkisebb erőhöz tartozó nyomaték (mST)	210 Nm		
Fordulatok száma a teljes nyitáshoz	7,5		
Csatlakozás a vízhálózathoz	EN-1092-2 szerinti karimás kötéssel		
Bevonat	TEMAFLOOR 50 epoxi		ÁNTSZ OTH nyilvántartási szám KEF-2244-2/2016
Alkalmazási terület	ivóvízellátás, max 30°C		KKI Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány 660/44/2016
Működtetés	földalatti tűzcsapkulccsal		
Kifolyónyílások száma / mérete	1 / Tr105x6		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mohács, 2016. június 29.

(Handwritten signature)
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.
7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55.
Büchhammer Károly
Ügyvezető igazgató

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB