



MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

AKNAKERET ÉS FEDLAP GYÁRTMÁNYISMERTETŐ

Alkalmazási terület:

A közműhálózatba épített csatorna és szerelő aknák lefedésére.

Választható kivitelek:

- Kör keresztmetszetű kibúvónyílású:

- a) A15-890-500 könnyített – 1,5t teherbírású
- b) A15-890-600 könnyített – 1,5t teherbírású
- c) C250 Ø300-as tisztítónyílás zsanéros kivitelű – 25t teherbírású
- d) D400 PAMO 300 - 40t teherbírású
- e) D400 PAMO 400 - 40t teherbírású
- f) D400-890-600 - 40t teherbírású
- g) D400-890-600 rácsos fedlappal - 40t teherbírású
- h) D400-890-500 súlyzárású - 40t teherbírású
- i) D400-890-600 súlyzárású - 40t teherbírású

- Négyzet keresztmetszetű kibúvónyílású:

Négyzetes akna keret + fed lapokhoz jelenleg nem rendelkezünk gyártásra alkalmas öntőmintával. Ugyanakkor amennyiben Önnek rendelkezésére áll a gyártáshoz szükséges öntőminta, ez alapján el tudjuk készíteni az öntvényt.

Mindemellett a vevői igények szerint öntőminta gyártására is tudunk árajánlatot adni.

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

Teherbírási osztályok:

A15: Kizárólag gyalogosok és kerékpárosok által használható közlekedési területeken, továbbá zöldterületeken, ahol a gépjármű forgalom még időszakosan sem lehetséges.

B125: Gyalogutak és gyalogos közlekedésre fenntartott területeken, amelyek csak az ellátás biztosítására, köztisztasági célból, illetve vészhelyzet esetén használhatók gépjármű közlekedésre. Továbbá személygépkocsi parkolók és parkolásra használható területeken a burkolatba építve csatorna vagy szerelőaknak lefedésére használható.

C250: Közutak és egyéb gépjárműforgalomnak kitett helyeken a járdaszegély tartományában alkalmazott csatorna és szerelőaknak lefedésére használható. Útpályába maximum 0,5m-ig nyúlhat be.

D400: Közutakon és egyéb gépjárműforgalomnak kitett helyeken az útpályába építve csatorna vagy szerelőaknak lefedésére a fedélen jelzett teherbírásig használható. **Billegés mentességet a körkeresztmetszetű fedlapoknál megmunkált felfekvő felületek biztosítják!**

A fedlapokat feliratokkal és egyéb dekoratív díszítéssel is el tudjuk látni, pl. városcímer, logó. Egyes modellek szerelt, vízzáró szigeteléssel is rendelhetők.

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB